



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte IXELLES



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte IXELLES

Konstruktion:

Pollerleuchte aus Aluminiumguss.

Oberfläche / Farbe:

Pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Beleuchtung:

Zwei LED-Leuchtbänder in 6000K kaltweiß mit je 14 LED's. Schutzart IP 66 im Sockelbereich. Innenliegendes Kabel mit Anschlussstecker, Schutzart IP 67 und 24 V Niederspannung. Lieferung ohne Transformator.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Sechskantschraube.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse

Ringtaile : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

Oberfläche : beschichtet

versenkbar : nein

Herausnehmbar : ja

Anzahl Reflexstreifen : keine

Leuchtmittel : mit

Produkttyp : Pollerleuchte

3p-Technologie : ja

LED-Beleuchtung : ja

Sollbruchstelle : ja

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Leuchtmittelart : LED

Schließung : Sechskantschloss

Anzahl Kettenösen : ohne

Pfostenmaße : Ø 98 mm

Lichtaustritt : umlaufend

Farbtemperatur : 6000K kaltweiß

Schutzart : IP 66

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Gewicht : 16 kg

Höhe über Flur : 870 mm



Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
Oberfläche : beschichtet
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Anzahl Reflexstreifen : keine
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
3p-Technologie : ja
LED-Beleuchtung : ja
Sollbruchstelle : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
Material : Aluminiumguss
Leuchtmittelart : LED
Schließung : Sechskantschloss
Anzahl Kettenösen : ohne
Pfostenmaße : Ø 98 mm
Lichtaustritt : umlaufend
Farbtemperatur : 6000K kaltweiß
Schutzart : IP 66
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe über Flur : 870 mm

zum Webshop

Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte IXELLES, Aluminiumguss pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703 eisenglimmer

