ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Pollerleuchte IXELLES

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte IXELLES

Die Pollerleuchte IXELLES mit energiesparender LED-Beleuchtung eignet sich besonders gut, um Wege und Einfahrten auszuleuchten. LED-Leuchtmittel haben eine um ein vielfaches längere Brenndauer. Da sich das schlichte Design der Wegleuchte an die örtlichen Gegebenheiten anpasst, wird Ihre Umgebung immerzu im richtigen Licht präsentiert. Die zylindrische LED-Pollerleuchte aus Aluminiumguss ist in ausgewählten RAL-Standardfarben pulverbeschichtet. Auf Anfrage sind bei diesem Poller mit Licht weitere Farben erhältlich. Die Beleuchtung besteht aus zwei LED-Leuchtbändern mit je 14 LEDs sowie einem innenliegenden Kabel mit Anschlussstecker. Die Lieferung erfolgt ohne Transformator. Der Poller wird samt Verbindungsstück mit Sollbruchstelle in den Boden einbetoniert. Diese sogenannte 3P-Technologie schützt den Leuchtpoller nachhaltig. Wird er von einem Fahrzeug gerammt oder umgefahren, bricht nur das Verbindungsstück an der Sollbruchstelle. Es kann nach der Beschädigung einfach durch ein neues ersetzt werden und der Poller sofort wieder montiert werden.

Konstruktion:

» Pollerleuchte aus Aluminiumguss**Oberfläche / Farbe:**

» pulverbeschichtet in RAL-Standardfarben (3020 verkehrsrot, 6005 moosgrün, 6009 tannengrün, 7016 anthrazitgrau, 7035 lichtgrau, 9005 tiefschwarz, 9006 weißaluminium, 9016 verkehrsweiß, DB 703 eisenglimmer)
» weitere Farben auf Anfrage**Beleuchtung:**

» 2 LED-Leuchtbänder in 6000K kaltweiß mit je 14 LED's
» Schutzart IP 66
» im Sockelbereich Innenliegendes Kabel mit Anschlussstecker, Schutzart IP 67 und 24 V Niederspannung
» Lieferung ohne Transformator**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm)
» mit 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse), bestehend aus:
» Bodenhülse 300 mm
» Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung)
» Spannkegel ohne Innengewinde
» Spannkegel mit Innengewinde und Sechskantschraube

Allgemeine Merkmale
Leuchtmittel : mit
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
kippbar : nein
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund

Schließung : Sechskantschloss
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 67
Lichtaustritt : umlaufend
Farbtemperatur : 6000K kaltweiß
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 98 mm
Ø : 98 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe : 1170 mm
Höhe über Flur : 870 mm

079.086 Pollerleuchte IXELLES

Leuchtmittel : mit
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
kippbar : nein
Material : Aluminiumguss
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Schließung : Sechskantschloss
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 67
Lichtaustritt : umlaufend
Farbtemperatur : 6000K kaltweiß
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 98 mm
Ø : 98 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe : 1170 mm
Höhe über Flur : 870 mm

zum Webshop

Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703 eisenglimmer

Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703 eisenglimmer

Pollerleuchte IXELLES, Aluminiumguss pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer

Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703 eisenglimmer