

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Turnreck SPRIET SCHWUNG



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Turnreck SPRIET SCHWUNG

Konstruktion:

Turnreck bestehend aus Pfosten (Ø 89 mm) mit Turnstange (Ø 42 mm, Länge 1500 mm) aus wiederverwendbarem Edelstahl V2A, gebürstet. Rundpfosten im oberen Bereich standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 6018 gelbgrün. Auf Anfrage ist eine Pulverbeschichtung der Pfostenaufsätze oder des gesamten Pfostens in RAL-Farbe nach Wahl gegen Mehrpreis möglich. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Stangenhöhe:

1080 mm

Empfohlener Spiel- und Befestigungsbereich:

Building Block B (auch Building Block C möglich)

Freie Fallhöhe:

1080 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 2600 x T 3040 mm

Befestigungsart:

Als Bodenverankerung (Verankerungstiefe 900 mm) in die bereits vorinstallierten Bodenhülsen des empfohlenen Spielfelds. Mittels dem einzigartigen und nachhaltigen Klicksystem CLICK & PLAY wird das Spielgerät verankert und gesichert.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits).

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : mit Bodenverankerung

Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre

Material : Edelstahl

Platzbedarf : B 2600 x T 3040 mm

Fallhöhe : 1080 mm

Oberfläche : gebürstet

Anlieferung : zerlegt

Fallhöhe : 1080 mm

Breite : 2000 mm

Höhe über Flur : 1640 mm

Tiefe : 670 mm

Höhe : 2550 mm

Gewicht : 53 kg



Befestigungsart : mit Bodenverankerung

Empf. Altersgruppe : 5 - 10 Jahre

Material : Edelstahl

Platzbedarf : B 2600 x T 3040 mm

Fallhöhe : 1080 mm

Oberfläche : gebürstet

Anlieferung : zerlegt

Fallhöhe : 1080 mm

Breite : 2000 mm

Höhe über Flur : 1640 mm

Tiefe : 670 mm

Höhe : 2550 mm

Gewicht : 53 kg

zum Webshop

Turnreck SPRIET SCHWUNG



Turnreck SPRIET SCHWUNG



Turnreck SPRIET SCHWUNG

