



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Sperrpfosten ONYX - versenkbar**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Sperrpfosten ONYX - versenkbar

## **Konstruktion:**

Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff, ebenfalls aus Edelstahl. Schwarze Abschlusskappe (180 x 180 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen.

## **Oberfläche:**

Edelstahl V2A, geschliffen mit aufgeklebten roten Reflexstreifen und rot lackiertem Griff.

## **Schließung:**

Mit Sicherheits-Zylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss.

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

## **Funktion:**

Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

## **Allgemeine Merkmale**

**Ringtaille** : nein

**Integrierte Federtechnik** : nein

**Kopfform** : Flachkopf

**3p-Technologie** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**empfohlene Einbautiefe** : 1000 mm

**Länge Bodenhülse** : 822 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Form** : rund

**kipubar** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : 2

**Material** : Edelstahl

**versenkbar** : manuell

**Produkttyp** : Pfosten

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Überfahrhöhe** : 21 mm

**Oberfläche** : geschliffen

**Pfostenmaße** : Ø 104 mm

**Gewicht** : 20 kg

**Höhe über Flur** : 600 mm

**Höhe** : 600 mm

#### 483.005 Sperrpfosten ONYX - versenkbar gleichschließend



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
Herausnehmbar : ja  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm  
Länge Bodenhülse : 822 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
kipperbar : nein  
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend  
Anzahl Reflexstreifen : 2  
Material : Edelstahl  
Anzahl Schlüssel : 3  
versenkbar : manuell  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Überfahrhöhe : 21 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Pfostenmaße : Ø 104 mm  
Gewicht : 20 kg  
Höhe über Flur : 600 mm  
Höhe : 600 mm

**zum Webshop**

#### 483.006 Sperrpfosten ONYX - versenkbar mit Dreikantschloss



Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
Herausnehmbar : ja  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Schlüssel : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm  
Länge Bodenhülse : 822 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
kipperbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : 2  
Material : Edelstahl  
versenkbar : manuell  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne

Überfahrhöhe : 21 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Pfostenmaße : Ø 104 mm  
Gewicht : 20 kg  
Höhe über Flur : 600 mm  
Höhe : 600 mm

**zum Webshop**

483.004 Sperrpfosten ONYX - versenkbar verschiedenschließend



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm  
Länge Bodenhülse : 822 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
kipubar : nein  
Herausnehmbar : nein  
Anzahl Reflexstreifen : 2  
Material : Edelstahl  
Anzahl Schlüssel : 3  
versenkbar : manuell  
Produkttyp : Pfosten  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend  
Überfahrhöhe : 21 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Pfostenmaße : Ø 104 mm  
Gewicht : 20 kg  
Höhe über Flur : 600 mm  
Höhe : 600 mm

**zum Webshop**

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

