

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Doppelschaukel GEPETTO



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Doppelschaukel GEPETTO

Konstruktion:

Doppelschaukel bestehend aus 2 A-Stützelementen (100 x 100 mm) und einem Schaukelbalken (100 x 180 mm) aus geleimten Vierkantholz aus kesseldruckimprägnierter Kiefer (Schutzklasse 4). Inkl. wartungsfreien Schaukelgelenken. Alle Kanten gefast. Standard-Sicherheitsschaukelsitze aus Gummi mit Aluminiumeinlage und verzinkter Kette. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgrößen:

4 x L 400 x B 400 x T 600 mm

Freie Fallhöhe:

1100 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 4000 x T 6900 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm) mittels Pfostenschuhe.

Anlieferung:

Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Material : Holz

Oberfläche : behandelt

Anlieferung : vormontiert

Holzart : Kiefer

FSC : nein

Schaukelanzahl : 2

Fallhöhe : 1100 mm

Produkttyp : Schaukel

Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage

Breite : 3000 mm

Gewicht : 140 kg

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Tiefe : 2210 mm

Höhe über Flur : 1980 mm

Platzbedarf : B 4000 x T 6900 mm

Höhe : 2580 mm



Material : Holz
Oberfläche : behandelt
Anlieferung : vormontiert
Holzart : Kiefer
FSC : nein
Schaukelanzahl : 2
Fallhöhe : 1100 mm
Produkttyp : Schaukel
Material Schaukelement : Gummi mit Aluminiumeinlage
Breite : 3000 mm
Gewicht : 140 kg
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Tiefe : 2210 mm
Höhe über Flur : 1980 mm
Platzbedarf : B 4000 x T 6900 mm
Höhe : 2580 mm

zum Webshop

Doppelschaukel GEPETTO mit 2
Standard-Sicherheitsschaukelsitzen

