



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller DIALIT



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller DIALIT

Der formschöne Poller DIALIT ist nicht nur dekorativ, sondern auch effektiv. Schlicht, aber stilvoll gestaltet, ragt er am Einsatzort auch durch sein elegantes Design heraus. Der Stahlpoller misst eine Höhe von 950 mm überflur. Der dezent gestaltete DIALIT schützt vor unbefugtem Befahren, markiert Grenzen zwischen Gehwegen und Straßen oder dient als nützliche Absperrung an vielen weiteren Einsatzgebieten. Er kann zur Abgrenzung von Fußgängerbereichen, Einfahrten, Fahrbahnen oder öffentlichen Plätzen eingesetzt werden. Zur möglichst hohen Stabilität ist der Stahlpoller einbetonierbar oder herausnehmbar mit Bodenhülse. Mit diesem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlpoller setzen wir auf höchste Qualität und Robustheit.

Konstruktion:

- » Poller aus Stahl mit Flachkopf aus Aluminium und Zierring **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben **Schließung:**
- » Verriegelung mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren mittels Erdanker (empfohlene Einbautiefe 450 mm) bzw.
- » mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm, im Lieferumfang enthalten)

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Form : rund

kipubar : nein

Anzahl Kettenösen : ohne

Ø : 150 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Pfostenmaße : Ø 150 mm

Höhe über Flur : 950 mm

280.032 Poller DIALIT herausnehmbar aus Bodenhülse



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
kipubar : nein
Anzahl Kettenösen : ohne
Ø : 150 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 20 kg
Pfostenmaße : Ø 150 mm
Höhe : 1450 mm
Höhe über Flur : 950 mm

zum Webshop

280.030 Poller DIALIT zum Einbetonieren



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
empfohlene Einbautiefe : 450 mm
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne
Gewicht : 12 kg
Ø : 150 mm
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 150 mm
Höhe : 1400 mm
Höhe über Flur : 950 mm

zum Webshop

