



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Velo-Rohr-Halterung

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Velo-Rohr-Halterung

Konstruktion: Stahl-Rundrohr aus 42 mm. Velo-Haltebügel aus Rundrohr 15 mm für Hoch- und Tiefstellung. Angeschweißt an Rundrohr. Typ HT ist für gerades Hineinfahren. Typ HH ist für das Einhängen der Räder. Die Felgen werden dank eines Gummischutzes geschützt. Anlage besteht aus 3er, 4er, 5er und 6er Anlagen.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln. Segmente durch Standverbindungsrohre verbunden.

Radabstände: 400 mm bei hoch / tief oder 600 mm bei nur tief. Bei 45° Radeinstellung Bügelabstand 450 mm = 320 mm. Der Veloparker eignet sich für alle gängigen Räder (auch für Mountainbikes) mit einer Reifenbreite bis max. 55 mm.