



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller PRIMUS



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller PRIMUS

In seiner Formgebung fügt sich der homogen Poller PRIMUS wie selbstverständlich in eine historische Umgebungen ein. Mit unaufdringlicher Eleganz schafft der Sperrpfosten im Außenbereich eine nostalgische Atmosphäre. Der Absperrpoller aus Aluminiumlegierung, mit durchgehend eingegossenem Stahlrohrkern, ist nicht nur besonders attraktiv, sondern auch extrem robust und witterungsbeständig. Aluminiumguss als Grundstoff ermöglicht beim Poller PRIMUS eine besonders detaillierte Gestaltung. Die eleganten Stilpoller eignen sich insbesondere für Fußgängerzonen oder vor Verwaltungsgebäuden in historisch anmutender Umgebung. Um die Poller noch besser ihrer Umgebung anzupassen, sind sie in ausgewählten dezenten Farben pulverbeschichtet. Gesichert werden die Poller mittels einem Dreikantschloss nach DIN 3223. Bestellen Sie am besten gleich den entsprechenden Dreikantschlüssel dazu! Der Stilpoller wird in den Boden – wahlweise mit oder ohne Bodenhülse – einbetoniert.

Unser ZIEGLER-Tipp: Wenn Sie den Poller PRIMUS mit einer durchgehenden Absperrung kombinieren möchten, erhalten Sie bei uns auf Anfrage ein dazu passendes Gitter-Geländer oder eine Kettenabsperrung. Wir beraten Sie gern bei Ihrer Auswahl!

Konstruktion:

- » Poller aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung
- » mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern **Oberfläche / Farbe:**

» Aluminiumguss pulverbeschichtet in den Standardfarben: RAL 3005 weinrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7021 schwarzgrau, RAL 9005 tiefschwarz, RAL 9010 reinweiß, ca. DB 703 eisenglimmer **Schließung:**

- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223
- » Dreikantschlüssel siehe Zubehör **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
- » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) **Zubehör:**
- » Gitter-Geländer und Kettenabsperrungen auf Anfrage
- » Sicherheitsschließung oder angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln gegen Aufpreis

Allgemeine Merkmale

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaille : ja

Form : konisch

kipubar : nein

Material : Aluminiumguss

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Anzahl Schlüssel : ohne

Oberfläche : pulverbeschichtet

Kopfform : Kugelkopf

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Pfostenmaße : Ø 150 mm

Höhe über Flur : 900 mm

264.066 Poller PRIMUS Dreikantschloss



Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
Form : konisch
Schließung : Dreikantschloss
kipubar : nein
Material : Aluminiumguss
Produkttyp : Poller
Gewicht : 11 kg
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe : 1300 mm
Kopfform : Kugelkopf
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 150 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

264.065 Poller PRIMUS ohne Schließung



Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
Form : konisch
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Material : Aluminiumguss
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Oberfläche : pulverbeschichtet
Anzahl Kettenösen : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Kugelkopf

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 1200 mm

Pfostenmaße : Ø 150 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 9 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop

Poller PRIMUS in RAL 7016 anthrazitgrau

