



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wippe SWING



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wippe SWING

Konstruktion:

Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Länge 4000 mm) aus Robinienrundholz Ø 160 mm, inkl. Wippgelenk aus Edelstahl. Mit 4 Haltegriffen aus Edelstahl und Sitzflächen aus HDPE-Kunststoff, wahlweise in rot, blau, grün, gelb oder orange. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 1100 x B 600 x T 800 mm

Freie Fallhöhe:

1100 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 7000 x T 4000 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) mittels Pfostenwinkel.

Anlieferung:

Erfolgt teilmontiert auf Palette inkl. Montageanleitung und Prüfbericht vom TÜV (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Material : Holz

Anlieferung : vormontiert

FSC : nein

Breite : 4000 mm

Holzart : Robinie

Fallhöhe : 1100 mm

Produkttyp : Wippe

Höhe : 1650 mm

Ausführung : 4-sitzig

Oberfläche : unbehandelt

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 730 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Gewicht : 135 kg

Höhe über Flur : 850 mm

Platzbedarf : B 7000 x T 4000 mm



Material : Holz
Anlieferung : vormontiert
FSC : nein
Breite : 4000 mm
Holzart : Robinie
Fallhöhe : 1100 mm
Produkttyp : Wippe
Höhe : 1650 mm
Ausführung : 4-sitzig
Oberfläche : unbehandelt
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 730 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Gewicht : 135 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Platzbedarf : B 7000 x T 4000 mm

zum Webshop

Wippe SWING



Wippe SWING



Wippe SWING



Wippe SWING



Wippe SWING</div>



Wippe SWING</div>



Wippe SWING</div>



Wippe SWING</div>



Wippe SWING</div>



Wippe SWING</div>



Wippe SWING</div>



Wippe SWING</div>

