



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradständer INTAL



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Fahrradständer INTAL

Für ein optisches Highlight sorgt der Fahrradständer INTAL. Geradlinig und modern wird hier Beton mit Stahl vereint. Vor allem in Kombination mit den gleichnamigen Sitzbänken, Abfallbehältern und Pollern ist das Fahrradparksystem INTAL eine visuelle Bereicherung für alle Außenanlagen. Die massiven Betonsockel des Fahrradständers sind durch einen Grundrahmen mit Haltebügeln aus Stahl verbunden. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und in ausgewählten RAL-Standardfarben, sowie Beton in Standardfarben oder sandgestrahlt erhältlich. Mit einem Radabstand von 600 mm und einer Reifenbreite bis zu 55 mm ist der Fahrradparker für alle Fahrradtypen geeignet. Der INTAL wird zerlegt angeliefert, wobei das Befestigungsmaterial als Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten ist.

## Konstruktion:

- » Fahrradständer mit Betonsockeln, die durch einen Grundrahmen aus Stahl miteinander verbunden sind
  - » Grundrahmen aus Quadratrohr 30 x 30 mm
  - » Haltebügel aus Quadratrohr 20 x 20 mm, Einstellwinkel 90°
- Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, RAL-Standardfarben: 7021 schwarzgrau, 9005 tiefschwarz, 9007 graualuminium
  - » Beton beschichtet in grau, graphit oder helles graphit bzw. sandgestrahlt
- Reifenbreite:**
- » 55 mm
- Radabstand:**
- » 600 mm
- Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Anlieferung:**
- » erfolgt zerlegt
- Design:**
- » Aneta Bolisega

## Allgemeine Merkmale

**Befestigungsart** : zum Aufdübeln

**empfohlene Einbautiefe** : +/- 0 mm

**Produkttyp** : Fahrradständer

**Material** : Stahl

**Anlieferung** : zerlegt

**Nutzung** : einseitig

**Reifenbreite** : 55 mm

**Einstellwinkel** : 90°

**Radeinstellung** : tief

**Anzahl Stellplätze** : 3 Stück

**Radabstand** : 600 mm

**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Höhe über Flur** : 650 mm

**Breite** : 1650 mm

**Tiefe** : 420 mm

**Höhe** : 650 mm

**Gewicht** : 70 kg



Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Produkttyp : Fahrradständer  
Material : Stahl  
Anlieferung : zerlegt  
Nutzung : einseitig  
Reifenbreite : 55 mm  
Einstellwinkel : 90°  
Radeinstellung : tief  
Anzahl Stellplätze : 3 Stück  
Radabstand : 600 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 650 mm  
Breite : 1650 mm  
Tiefe : 420 mm  
Höhe : 650 mm  
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

Fahrradständer INTAL in RAL 9007 graualuminium,  
Seitenteile Beton graphit



Fahrradständer INTAL in RAL 9007 graualuminium,  
Seitenteile Beton grau

