



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel ELGIN



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel ELGIN

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Rechteckrohr mit den Profilmaßen 60 x 40, 80 x 30 bzw. 100 x 40 mm, ohne bzw. mit Quersteg.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Produkttyp : Anlehnbügel

Werbefläche : ohne

Material : Stahl

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Höhe über Flur : 850 mm

Breite : 850 mm

382.719 Anlehnbügel ELGIN zum Einbetonieren, B x H 850 x 1150 mm



Anlieferung : montiert

Produkttyp : Anlehnbügel

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Querholm : ohne

Werbefläche : ohne

Material : Stahl

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 15 kg

Tiefe : 80 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 30 mm

Höhe : 1150 mm

Höhe über Flur : 850 mm

Breite : 850 mm

zum Webshop

382.731 Anlehnbügel ELGIN zum Einbetonieren, B x H 850 x 1150 mm



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : mit
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 80 mm
Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : 80 x 30 mm
Gewicht : 18 kg
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

382.730 Anlehnbügel ELGIN zum Einbetonieren, B x H 850 x 1150 mm



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : mit
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : 60 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 16 kg
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

382.725 Anlehnbügel ELGIN zum Aufdübeln, B x H 850 x 850 mm



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : mit
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 80 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 30 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

382.724 Anlehnbügel ELGIN zum Aufdübeln, B x H 850 x 850 mm



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : mit
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

382.718 Anlehnbügel ELGIN zum Einbetonieren, B x H 850 x 1150 mm



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Querholm : ohne
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

382.713 Anlehnbügel ELGIN zum Aufdübeln, B x H 850 x 850 mm



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Querholm : ohne
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 80 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 30 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

382.712 Anlehnbügel ELGIN zum Aufdübeln, B x H 850 x 850 mm



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Querholm : ohne
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

382.728 Anlehnbügel ELGIN zum Einbetonieren, B x H 850 x 1150 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : mit
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 80 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 30 mm
Gewicht : 18 kg
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

382.727 Anlehnbügel ELGIN zum Einbetonieren, B x H 850 x 1150 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : mit
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 16 kg
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

382.722 Anlehnbügel ELGIN zum Aufdübeln, B x H 850 x 850 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : mit
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 80 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 30 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

382.721 Anlehnbügel ELGIN zum Aufdübeln, B x H 850 x 850 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : mit
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

382.716 Anlehnbügel ELGIN zum Einbetonieren, B x H 850 x 1150 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 80 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 30 mm
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

382.715 Anlehnbügel ELGIN zum Einbetonieren, B x H 850 x 1150 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1150 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

382.710 Anlehnbügel ELGIN zum Aufdübeln, B x H 850 x 850 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 80 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 30 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 60 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt



Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt



Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Aufdübeln, Breite 850 mm, feuerverzinkt





Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Aufdübeln,
Breite 350 mm, feuerverzinkt



Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Einbetonieren,
Breite 350 mm, feuerverzinkt



