



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wartehalle GEOMERE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle GEOMERE

Konstruktion: Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion aus Quadratrohrpfosten und freitragenden Dachkragarmen. Die Verbindung mit dem Querträger erfolgt mittels Edelstahlverschraubung. Lieferung inklusive Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckstreifen. Dachausführung Trapezblech und Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Optional mit beleuchteter doppelseitiger Werbevitrine C-LIGHT erhältlich. Sandwichpaneele und Schaukästen auf Anfrage.

Werbevitrine: Doppelseitig nutzbare Werbevitrine C-LIGHT aus Stahl mit Hauptrahmen inkl. integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichtrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium. Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern. Werbevitrine mit Entlüftungsöffnungen inkl. Insektenschutzgitter um Beschlagen der Scheiben zu vermeiden. Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen). LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.

Entwässerung: Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 4180 mm x 1700 mm, Rück- und Seitenwände mit auftragsbezogenem Scheibendekor und Schaukasten, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle GEOMERE, 2 x Dachbreite x Dachtiefe 4180 mm x 1700 mm, Rück- und Seitenwand mit auftragsbezogenem Scheibendekor und Schaukasten, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 4180 mm x 1700 mm, Rück- und Seitenwände mit auftragsbezogenem Scheibendekor und Schaukasten, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle GEOMERE, 3 x Dachbreite x Dachtiefe 4180 mm x 1700 mm, Rück- und Seitenwände mit auftragsbezogenem Scheibendekor und Schaukasten, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 4180 mm x 1700 mm, Rück- und Seitenwände mit auftragsbezogenem Scheibendekor und Schaukasten, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 4180 mm x 1700 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rückwand ESG, Klarglas mit Siebdruckdekor und Sitzbank, Dacheindeckung VSG, Klarglas mit Siebdruckstreifen



Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 5540 mm x 1700 mm, mit Rück- und Seitenwand bzw. CLP-Vitrine, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 1023 verkehrsgelb (Mehrpreis) / RAL 9007 grau aluminium



Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 5540 mm x 1700 mm, mit Rück- und Seitenwand bzw. CLP-Vitrine, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium / RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 5540 mm x 1700 mm, Rückwand ESG, Klarglas, auftragsbezogene Ausführung mit Anlehnbügel aus Holz, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 4180 mm x 1700 mm, mit Rück- und Seitenwänden, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 5019 himmelblau



Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 5540 mm x 1700 mm, mit Rück- und Seitenwänden, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle GEOMERE, Dachbreite x Dachtiefe 4180 mm x 1700 mm, mit Rück- und Seitenwänden, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

