



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Abwehropoller ESCALIS



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Abwehropoller ESCALIS

Die Abwehropoller ESCALIS aus Kugelgraphitguss bilden dauerhafte Barrieren sowie Schutz und dienen als Orientierungshilfen auf öffentlichen Straßen, Plätzen und sensiblen Zonen. Dank der diskreten Formgebung der Poller beeinträchtigen die Sperrpfosten die urbane Landschaft nicht im geringsten. Ein besonders attraktives Detail der Abwehropoller sind die drei umlaufenden Rillen am Kopfende sowie die verschiedenen GHM-Farben, in denen die Poller lackiert werden können. Der ESCALIS, der von hoher Stabilität zeugt, weist – unter Berücksichtigung der Montagevorgaben – eine Widerstandskraft gegen 1,5 Tonnen schwere und 64 km/h schnelle Fahrzeuge auf. Zusätzlich können die Poller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden, was ihnen noch zusätzliche Robustheit verleiht.

## Konstruktion:

- » Abwehropoller aus Kugelgraphitguss mit drei umlaufenden Rillen
- » für extreme Stabilität kann der Abwehropoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden

## Farbe:

- » alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben

**Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm)
- » H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden

**Empfohlene Fundamentgröße:**

- » L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

## Allgemeine Merkmale

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Ringtaille** : ja

**empfohlene Einbautiefe** : 1000 mm

**kipubar** : nein

**Herausnehmbar** : nein

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Schließung** : ohne

**Form** : rund

**Kopfform** : Rundkopf

**Produkttyp** : Poller

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Ø** : 250 mm

**Material** : Kugelgraphitguss

**Breite** : 250 mm

**Oberfläche** : lackiert

**Tiefe** : 250 mm

**Höhe über Flur** : 570 mm

**Höhe** : 1570 mm

**Gewicht** : 65 kg



versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Ringtaille : ja  
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm  
kippter : nein  
Herausnehmbar : nein  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Schließung : ohne  
Form : rund  
Kopfform : Rundkopf  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Ø : 250 mm  
Material : Kugelgraphitguss  
Breite : 250 mm  
Oberfläche : lackiert  
Tiefe : 250 mm  
Höhe über Flur : 570 mm  
Höhe : 1570 mm  
Gewicht : 65 kg

**zum Webshop**

Abwehropoller ESCALIS, in RAL 7016 anthrazitgrau



Simulation eines Anpralls durch ein Rammfahrzeug

