



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel RASBO



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel RASBO

Konstruktion:

Aus einem Stück gebogener Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 80 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Anlieferung : montiert

Werbefläche : ohne

Material : Stahl

Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm

Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 850 mm

123.466 Anlehnbügel RASBO zum Einbetonieren, ohne Quersteg



Oberfläche : feuerverzinkt

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Anlieferung : montiert

Werbefläche : ohne

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 250 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 1100 mm

Gewicht : 21 kg

Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 850 mm

zum Webshop

123.464 Anlehnbügel RASBO zum Einbetonieren, mit Quersteg



Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Anlieferung : montiert
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 28 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

124.383 Anlehnbügel RASBO zum Einbetonieren, mit Quersteg



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Anlieferung : montiert
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 28 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

123.460 Anlehnbügel RASBO zum Aufdübeln, mit Quersteg



Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Gewicht : 27 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

124.384 Anlehnbügel RASBO zum Einbetonieren, ohne Quersteg



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Anlieferung : montiert
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

123.462 Anlehnbügel RASBO zum Aufdübeln, ohne Quersteg



Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

124.382 Anlehnbügel RASBO zum Aufdübeln, ohne Quersteg



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Gewicht : 27 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln



Anlehnbügel RASBO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt



Anlehnbügel RASBO ohne Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt



Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel RASBO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel RASBO ohne Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

