

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Drehteller MAIK



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehteller MAIK

Ein Stehkarussell ist einfach ein Muss auf dem Spielplatz, denn Kinder lieben es, sich im Kreis zu drehen. Jeder von uns kennt dieses unbeschreibliche Erlebnis, wenn einem nach ein paar Umdrehungen langsam schwindelig wird und man sich anstrengen muss, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Der Drehteller MAIK bringt frischen Schwung unter die Spielgeräte und macht die Magie des Jahrmarkts erlebbar. Auf dem Karussell können Kinder sitzend oder stehend eine schnelle Runde riskieren oder sich nur sanft drehen, beobachten und sich ausprobieren. Und das gilt uneingeschränkt für alle Kinder, denn auch mit einem Rollstuhl kann hier sicher mitgefahren werden. Auf dem barrierefreien Karussell können alle Kinder zusammen spielen. Das wunderbare: Im Kindesalter unterscheidet niemand nach Aussehen oder Benachteiligung. Die Karusselle sind so konstruiert, dass auch Rollstühle darauf Platz haben. Hergestellt wird das Sitzkarussell bzw. Stehkarussell aus verzinkten Stahlrohren. Zur Sicherheit dient ein Gummibodenbelag, welcher um den Drehteller verlegt wird, als Fallschutz. Dank der robusten Bauweise ist MAIK langlebig und einfach unverwüstlich.

Konstruktion:

- » verschraubte Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl
- » Gestell beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
- » Wände und Dekoelemente aus HDPE-Kunststoffpaneelen
- » komplette Konstruktion benötigt verdichteten Untergrund (unter Flur)
- » Gummibodenbelag (ca. 5 m², Stärke 30 mm) als Fallschutz, welcher um den Drehteller verlegt wird

Empfohlene Fundamentgrößen:

- » 4 x Ø 125 x T 290 mm **Freie Fallhöhe:**
- » 850 mm **Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:**
- » B 4800 x T 4800 mm **Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 290 mm) **Anlieferung:**
- » zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits)
- » Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.
- » Lieferung erfolgt inkl. Gummibodenbelag (ca. 5 m², Stärke 30 mm) als Fallschutz

Drehteller MAIK



Drehteller MAIK (auftragsbezogene Anpassung)



Drehteller MAIK



Drehteller MAIK

