



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Stufenreck TAMMO



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenreck TAMMO

Konstruktion:

Stufenreck bestehend aus Pfosten (Ø 89 mm) und Turnstangen aus Edelstahl. Turnstangen in drei verschiedenen Höhen angeordnet. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Stangenhöhen:

917 mm / 1217 mm / 1517 mm

Empfohlene Fundamentgrößen:

4 x Ø 350 x T 800 mm

Freie Fallhöhen:

917 mm, 1217 mm, 1517 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 6096 x T 3090 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm).

Anlieferung:

Erfolgt vormontiert inkl. Montageanleitung.

Allgemeine Merkmale

Material : Edelstahl

Anlieferung : vormontiert

Höhe über Flur : 1615 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 2415 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Breite : 3089 mm

Fallhöhe : 917 / 1217 / 1517 mm

Platzbedarf : B 6096 x T 3090 mm

Tiefe : 89 mm

Fallhöhe : 917 / 1217 / 1517 mm

Gewicht : 43 kg

753.012 Stufenreck TAMMO



Material : Edelstahl

Anlieferung : vormontiert

Höhe über Flur : 1615 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 2415 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Breite : 3089 mm

Fallhöhe : 917 / 1217 / 1517 mm

Platzbedarf : B 6096 x T 3090 mm

Tiefe : 89 mm

Fallhöhe : 917 / 1217 / 1517 mm

Gewicht : 43 kg

zum Webshop

Stufenreck TAMMO



Stufenreck TAMMO

