



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Ladesäule CORVI

mit Zylinderschloss - 049.095



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Ladesäule CORVI

## mit Zylinderschloss

### **Konstruktion:**

Witterungsbeständige Konstruktion aus rostfreiem Aluminium. Schließfächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung sowie mit aktiver Belüftung und Innenraumbeleuchtung ausgestattet. 2 Ladeboxen mit je einem Schließfach übereinander (1-reihig). Türen mit Durchlass zur Herausführung eines bauseitigen Ladekabels.

### **Oberfläche:**

Aluminium eloxiert.

### **Türverriegelung:**

Mechanische Verriegelung über Zylinderschloss.

### **Schließung Anschlussraum:**

Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

### **Elektroinstallation:**

Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. max. 5 x 4,0 mm<sup>2</sup>.

### **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte auf bauseitigem Fundament, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

### **Lieferung:**

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Schließfachgröße (innen) H x B x T : 380 x 230 x 320 mm

Produkt : E-Bike-Ladesäule

Anzahl Ladestellen / Boxen : 2 Stück

Material : Aluminium

Oberfläche : eloxiert

Gesamttiefe : 350 mm

Gesamthöhe : 1680 mm

Gesamtbreite : 383 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Schließung : Schlüsselschließung

Gewicht : 85 kg

**zum Webshop**