ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung LIPTO

054.453

Überdachung LIPTO

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Blechen.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:
Pultdach mit Dacheindeckung Trapezblech.
Rück- / Zwischen- / Seitenwand: Aus Trapezblech.
Entwässerung: Über Wasserspeier.
Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,00 kN / m²
Windlast: Zone 2
Befestigung:
Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert.

Feldanzahl : 1
Nutzung : doppelseitig
Lichte Höhe : 2200 mm
Dachausführung : Pultdach
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,00 kN/m²
Gesamthöhe : 3100 mm
Dachtiefe : 4780 mm
Dachbreite : 4420 mm

zum Webshop