ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung LIPTO

054.466

Überdachung LIPTO

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Blechen.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Dach:
Pultdach mit Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas.
Entwässerung:
Über Wasserspeier.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 1,00 kN / m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert.

Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Lichte Höhe : 2200 mm
Dachausführung : Pultdach
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,00 kN/m²
Dachtiefe : 2390 mm
Gesamthöhe : 3100 mm
Dachbreite : 4420 mm

zum Webshop