



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung MATRIX

054.470

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung MATRIX

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion mit Dachträgern aus Rundrohr, die über Stützenköpfe mit den Stützen verbunden sind. Die Verkleidung der Stützenköpfe wird über die Dachträger geführt.

Internationaler Designschutz (GGM Anmeldenummer 001651035)

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech. Mit Tropfkante an der Rückseite. Umlaufende Verkleidung der Dachkassetten als Dachabschluss. Ebene Dachuntersicht.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf über die hintere Dachkante.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Stützenköpfe in Farbe der Stahlkonstruktion. Dachkassetten bandverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln +/- 0 mm bzw. bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Dach : feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß

Dacheindeckung : Stahlblech

Produkttyp : Wartehalle

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Dachtiefe : 2250 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²

Dacheindeckung : Stahlblechkassetten

Lichte Höhe : 2380 mm

Gesamthöhe : 2630 mm

Dachbreite : 5090 mm

zum Webshop