



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung PURE

054.473

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung PURE

Konstruktion:

Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Allseitig verkleidete Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Dach:

Pulldach, Kragarme aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen, Austritt oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m²

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Ausführung : ohne Rück- und Seitenwände

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Nutzung : einseitig

Feldanzahl : 2

Lichte Höhe : 2200 mm

Produkttyp : Wartehalle

Dachtiefe : 1800 mm

Dachausführung : Pulldach

Anlieferung : zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²

Dacheindeckung : VSG glashell

Dachbreite : 2715 mm

Gesamthöhe : 2390 mm

zum Webshop