



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Überdachung PURE

054.474

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung PURE

## **Konstruktion:**

Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Allseitig verkleidete Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

## **Dach:**

Pulldach, Kragarme aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.

## **Entwässerung:**

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen, Austritt oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

## **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m<sup>2</sup>

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Ausführung : ohne Rück- und Seitenwände

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Nutzung : einseitig

Lichte Höhe : 2200 mm

Produkttyp : Wartehalle

Dachtiefe : 1800 mm

Dachausführung : Pulldach

Feldanzahl : 3

Anlieferung : zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>

Dacheindeckung : VSG glashell

Gesamthöhe : 2390 mm

Dachbreite : 4000 mm

## **zum Webshop**