ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung PURE

054.496

Überdachung PURE

Konstruktion:
Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Allseitig verkleidete Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.
Dach:
Pultdach, Kragarme aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.
Entwässerung:
Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen, Austritt oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m²
Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Schneelast (sk) : 1,25 kN/m²
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Nutzung : einseitig
Lichte Höhe : 2200 mm
Dachausführung : Pultdach
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 3
Dachtiefe : 2250 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²
Ausführung : einseitig
Dacheindeckung : VSG 8 mm, glashell
Gesamthöhe : 2390 mm
Dachbreite : 4000 mm

zum Webshop