



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## **Reihenanlehnbügel UNIT**

Breite 3850 mm, 5 Stellplätze - 054.801

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Reihenanlehnbügel UNIT

Breite 3850 mm, 5 Stellplätze

Die Anfangs- und Endstütze im H-Profil 100 x 60 mm ist aus feuerverzinktem Stahlblech mit Abdeckkappe. Abdeckkappen sind standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. Der Querholm aus Quadratrohr 60 x 60 mm dient zur Aufnahme der Fahrrad-Anlehnbügel (Ø 48,3 mm). Der Bügelabstand beträgt 750 mm. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Internationaler Designschutz (GGM Registrierungsnummer 001830712)

Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Anlieferung : zerlegt  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück  
Tiefe : 1565 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Breite : 3850 mm  
Gewicht : 76 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**