



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Reihenanlehnbügel UNIT

Breite 3850 mm, 5 Stellplätze - 054.801



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reihenanlehnbügel UNIT

Breite 3850 mm, 5 Stellplätze

Die Anfangs- und Endstütze im H-Profil 100 x 60 mm ist aus feuerverzinktem Stahlblech mit Abdeckkappe. Abdeckkappen sind standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß. Der Querholm aus Quadratrohr 60 x 60 mm dient zur Aufnahme der Fahrrad-Anlehnbügel (Ø 48,3 mm). Der Bügelabstand beträgt 750 mm. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Internationaler Designschutz (GGM Registrierungsnummer 001830712)

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Anlieferung : zerlegt

Material : Stahl

Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück

Tiefe : 1565 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Breite : 3850 mm

Gewicht : 76 kg

Höhe : 900 mm

zum Webshop