


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Überdachung FLEXI-BOX

054.957



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung FLEXI-BOX

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren mit Trapezblech-Dach. Frontseite ohne Stützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Entwässerung:

Im Dach integriert, Ablauf durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Austritt oberirdisch über Rohrbogen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen aus Quadratrohr mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Nutzung : doppelseitig

Dacheindeckung : Trapezblech

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2200 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür

Feldanzahl : 4 x 3

Ausführung : für 16 Fahrräder*

Gesamthöhe : 2420 mm

Dachtiefe : 4800 mm

Dachbreite : 6300 mm

zum Webshop