



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Sektionaltor inkl. Anlagenintegration

Novoferm Typ E ISO 20 - 055.138

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sektionaltor inkl. Anlagenintegration

Novoferm Typ E ISO 20

Isoliertes Torblatt aus doppelwandigen, verzinkten Stahlsektionen mit 20 mm PUR-Hartschaumkern sowie Mehrfach-Sicherheits-Zugfederpaketen.

Farbe innen grauweiß ähnlich RAL 9002.

Farbe außen verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Wärmedämmwert $K = \text{ca. } 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Schloss/Griff aus Kunststoff von außen auf der linken Seite.

Segmenthöhe ca. 525 mm mittig eine Sicke.

Durchfahrtshöhe 2075 mm, alternativ mit elektrischen Antrieb 2125 mm.

Achtung! Es ist bauseits eine ebene Fläche (maximale Abweichung $\pm 5 \text{ mm}$) unter dem Sektionaltor herzustellen.

zum Webshop