



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Überdachung MULTIPOINT®

055.396

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung MULTIPOINT®

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

Entwässerung:

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Entwässerung : integriert

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Trapezblech

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür

Gesamthöhe : 2500 mm

Lichte Höhe : 2250 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Feldanzahl : 6 x 5

Ausführung : für 18 Fahrräder*

Dachtiefe : 5000 mm

Dachbreite : 5970 mm

zum Webshop