ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung MULTIPORT®

055.397

Überdachung MULTIPORT®

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Frontseite ohne Stützen.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:
Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.
Entwässerung:
Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Entwässerung : integriert
Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente, Frontseite ohne Stützen
Dacheindeckung : Trapezblech
Produkttyp : Wertstoffüberdachung
Stellplätze : für 6 Abfallgroßbehälter
Gesamthöhe : 2500 mm
Lichte Höhe : 2250 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 5000 mm
Dachbreite : 5970 mm

zum Webshop