



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## **Überdachung MULTIPOINT®** für Doppelstockparksystem - 055.401

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung MULTIPORT®

## für Doppelstockparksystem

### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

### **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

### **Entwässerung:**

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeicher.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 2

### **Befestigung:**

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Entwässerung : integriert

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Trapezblech

Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Dachtiefe : 2580 mm

Ausführung : für 20 Fahrräder\*

Lichte Höhe : 3000 mm

Gesamthöhe : 3250 mm

Dachbreite : 5970 mm

**zum Webshop**