ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung FLEXI-BOX

055.404

Überdachung FLEXI-BOX

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren. Frontseite ohne Stützen.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:
Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.
Entwässerung:
Im Dach integriert, Ablauf durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Ablauf oberirdisch über Rohrbogen.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Stützen aus Quadratrohr mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002
Entwässerung : integriert
Nutzung : einseitig
Lichte Höhe : 2200 mm
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Feldanzahl : 2 x 2
Ausführung Überdachung : ohne Wandelemente ohne Tür
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 3300 mm
Dachbreite : 3300 mm
Gesamthöhe : 2420 mm
Ausführung : für 6 Fahrräder*

zum Webshop