ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung GEMINI

inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas - 055.438

Überdachung GEMINI
inkl. Seitenwände mit Verbundsicherheitsglas

Konstruktion:
Designorientierte Stahlkonstruktion aus tragenden Vierkantrohren mit beidseitig verkleideten Seitenwandrahmen, 175 mm stark.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:
Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.
Seitenwände:
Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig mit matter Folie, mit Glaspunkthalter befestigt. Senkrechte Stirnseiten der Wandelemente in Überdachungsfarbe eingefasst.
Entwässerung:
Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch den Seitenwandrahmen oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Seitenwandrahmen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Design:
André Stocker, Dreieich
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Ausführung Seitenwand : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß RAL 9002
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dachtiefe : 2400 mm
Lichte Höhe : 2300 mm
Ausführung : für 9 Fahrräder*
Gesamthöhe : 2470 mm
Dachbreite : 4660 mm

zum Webshop