



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage FULLERTON-E

Anzahl Boxen: 6, Ausführung: einstöckig - 055.464

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage FULLERTON-E

Anzahl Boxen: 6, Ausführung: einstöckig

Konstruktion:

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach:

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände:

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

Tür:

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark. Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungstreibe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Boxen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Elektromechanisches Schließsystem mit Türsensor (Betriebsspannung 12V DC, Betriebsstrom

Entwässerung:

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück

Anlieferung : vormontiert

Gewicht : 1086 kg

Ausführung : einstöckig

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Gesamttiefe : 2100 mm

Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : einstöckig

Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamtbreite : 5356 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop