

ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Solarleuchte XSOLAR

Farbe: anthrazit, für doppelstöckige Ausführung - 055.491



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Solarleuchte XSOLAR

Farbe: anthrazit, für doppelstöckige Ausführung

Konstruktion:

Sensor-Leuchte mit LED-Panel, unabhängige Energieversorgung durch Solar-Panel und Akku. Autarke Erfassung kleinster Bewegungen durch integrierten Infrarot-Sensor. Integrierter Kompass als Hilfe zur Ausrichtung des Solarpanels. Inklusive Programmwahlschalter, Halterabdeckungen für Solar- und LED-Panel und Verlängerungskabel.

Oberfläche / Farbe:

Kunststoffgehäuse in anthrazit.

Sensor-Leuchte:

- › Infrarot-Technik
- › 6 LEDs mit max. 1,2 W
- › Flächenausleuchtung 30 m²
- › Erfassungswinkel 140°
- › Erfassungsweite max. 8 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m
- › Dämmerungseinstellung 2 Lux
- › softwaregesteuerte Zeiteinstellung 10 - 30 s
- › Grundlicht 3%,
- › Lichtstrom max. 150 Lumen / 124 lm/w
- › Farbtemperatur 3000 K
- › Drehwinkel Solarpanel +180° / -150°
- › Neigungswinkel Solarpanel 55°
- › Drehwinkel LED-Panel +/- 60°
- › Neigungswinkel LED-Panel 55°
- › Schutzklasse III, Schutzart IP 44
- › Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- › Abmessungen (B x H x T): 189 x 298 x 186,5 mm

Befestigung:

Zur Wandbefestigung. Getrennte Montage von LED- und Solarpanel möglich.

Akku:

- › High Power Lithium Ion Akku
- › automatische Aufladung über Solarpanel
- › Kapazität: 2500 mAh
- › max. Leuchtdauer 60 Tage bei 20 Schaltungen pro Nacht
- › separate Auflademöglichkeit mit Ladeadapter über Micro-USB-Anschluss: max. 5V, 1A

Funktionsweise (über Programmwahlschalter einstellbar):

- › Sensorbetrieb (P1): die Leuchte schaltet nur nach einem Impuls des Bewegungssensors ein
- › Sensorbetrieb mit Grundlicht (P2): die Leuchte schaltet nach einem Impuls vom Bewegungssensor auf maximale Lichtleistung ein. Dauerbeleuchtung in den Morgen- und Abendstunden mit reduziertem Grundlicht.

Schutzart : IP 44

Leuchtmittel : LED

Leistung : 1,2 Watt
Tiefe : 186 mm
Lichtfarbe : 3000K
Schutzklasse : III
Höhe : 298 mm
Breite : 189 mm

zum Webshop

Solarleuchte XSOLAR in anthrazit

