



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Fahrradgarage FULLERTON-KEY**

Anzahl Boxen: 4, Ausführung: einstöckig - 055.503

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

**Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Fahrradgarage FULLERTON-KEY

Anzahl Boxen: 4, Ausführung: einstöckig

## **Konstruktion:**

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## **Dach:**

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern. Rück-, Zwischen- und Seitenwände: Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

## **Tür:**

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten. Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 50/30 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben.

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

## **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## **Lieferung:**

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück

Produkttyp : Fahrradgarage

Anlieferung : vormontiert

Schließung : Knaufzylinder

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 4 Stück

Anzahl Fahrradboxen : 4 Stück

Ausführung : einstöckig

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Gesamttiefe : 2100 mm

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : einstöckig

Gesamthöhe : 1510 mm

Lichte Türbreite : 754 mm

Gesamthöhe : 1510 mm

Gesamtbreite : 3611 mm

Gewicht : 724 kg

**zum Webshop**