



# ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradgarage FULLERTON-E XL

Anzahl Boxen: 3, Ausführung: einstöckig - 055.589



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage FULLERTON-E XL

Anzahl Boxen: 3, Ausführung: einstöckig

## **Konstruktion:**

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## **Dach:**

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

## **Rück-, Zwischen- und Seitenwände:**

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

## **Tür:**

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark. Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Boxen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Elektromechanisches Schließsystem mit Türsensor (Betriebsspannung 12V DC, Betriebsstrom

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

## **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/-0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## **Lieferung:**

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück

Anlieferung : vormontiert

Material Tür/en : Stahl

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 3 Stück

Anzahl Fahrradboxen : 3 Stück

Ausführung : einstöckig

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Gesamttiefe : 2100 mm

Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : einstöckig  
Gesamthöhe : 1510 mm  
Gesamthöhe : 1510 mm  
Lichte Türbreite : 812 mm  
Material Korpus : Stahl  
Gesamtbreite : 2912 mm  
Gewicht : 543 kg  
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

**zum Webshop**

Fahrradgarage FULLERTON-E für 3 Fahrräder, einstöckig für elektronische Zugangssysteme, Höhe x Breite x Tiefe 1510 mm x 2738 mm x 2100 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

