




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradgarage FULLERTON-E XL

Anzahl Boxen: 6, Ausführung: einstöckig - 055.592



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage FULLERTON-E XL

Anzahl Boxen: 6, Ausführung: einstöckig

Konstruktion:

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung, TÜV-zertifiziert nach DIN 79008. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach:

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände:

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

Tür:

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark. Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe und Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Inkl. Kleider-/Helmhaken an den Türinnenseiten der Boxen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben. Elektromechanisches Schließsystem mit Türsensor (Betriebsspannung 12V DC, Betriebsstrom

Entwässerung:

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung:

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück

Anlieferung : vormontiert

Material Tür/en : Stahl

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Gewicht : 1146 kg

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 6 Stück

Ausführung : einstöckig

Anzahl Fahrradboxen : 6 Stück

Gesamttiefe : 2100 mm

Oberfläche Tür/en : verzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : einstöckig

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Material Korpus : Stahl
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 812 mm
Gesamtbreite : 5704 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop