



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## **Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL**

Anzahl Boxen: 1, Ausführung: einstöckig - 055.612

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL

Anzahl Boxen: 1, Ausführung: einstöckig

## **Konstruktion:**

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## **Dach:**

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

## **Rück-, Zwischen- und Seitenwände:**

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

## **Tür:**

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Kleider-/Helmhaken an der Türinnenseite. Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 50/30 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben.

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

## **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## **Lieferung:**

Fertig montiert im Werk.

Anzahl Fahrradboxen : 1 Stück

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 1 Stück

Gesamtbreite : 1051 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anlieferung : montiert

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück

Schließung : Fahrradgarage

Produkttyp : Fahrradgarage

Ausführung : einstöckig

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Gesamttiefe : 2100 mm

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet  
Ausführung : einstockig  
Gesamthöhe : 1510 mm  
Gesamthöhe : 1510 mm  
Lichte Türbreite : 812 mm  
Gewicht : 181 kg

**zum Webshop**