



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

Anzahl Boxen: 5, Ausführung: einstöckig - 055.626

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage FULLERTON-PIN

Anzahl Boxen: 5, Ausführung: einstöckig

Konstruktion:

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach:

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

Rück-, Zwischen- und Seitenwände:

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

Tür:

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Kleider-/Helmhaken ander Türinnenseite. Verriegelung mit PIN-Code-Schloss für den Außenbereich. PIN-Code (Multi-User-Modus).

Notentriegelung durch Mastercode von außen möglich. Von innen keine Notentriegelungsmöglichkeit.

Wir empfehlen für die dauerhaft uneingeschränkte Funktion den Wechsel der Batterien im Schloss im jährlichen Turnus.

Türanschlag ausschließlich DIN rechts.

Entwässerung:

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Anzahl Fahrradgaragen übereinander : 1 Stück

Anlieferung : vormontiert

Schließung : PIN-Code

Türanschlag : DIN rechts

Anzahl Fahrradgaragen nebeneinander : 5 Stück

Ausführung : einstöckig

Lichte Türhöhe : 1303 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gesamttiefe : 2100 mm
Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Fahrradboxen : 5 Stück
Ausführung : einstockig
Gesamthöhe : 1510 mm
Lichte Türbreite : 754 mm
Gesamthöhe : 1510 mm
Gesamtbreite : 4483 mm
Gewicht : 905 kg

zum Webshop