ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR**
UND **ÜBERDACHUNGEN**

Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S

mit Lochblech, Schlüsselschließung - 055.880

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)
0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S
mit Lochblech, Schlüsselschließung

Konstruktion:
Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Ausführung inklusive Grundrahmen.

Dach:
Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

Rück-/ Seitenwand:
Rahmenlose Lochblech-Elemente, verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Tore:
Türfüllungen aus Lochblech 1,5 mm, 2 Schiebetore gegenläufig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen außen verblendet. Türen standardmäßig vorbereitet für den Einbau eines Schließzylinders 30/30. Türgriff außen und Klinke innen.

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:
Die seitlichen Blenden sind als umlaufende Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stütze oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:
Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Befestigung:
Zur Aufdübeln bei +/- 0 mm, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen unterbau oder Fundament.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert.
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Dachausführung : Flachdach
Entwässerung : integriert
Anzahl Stellplätze : 10 Stück
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Wandfüllung : Lochblech
Dachtiefe : 2150 mm
Anlieferung : vormontiert
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Zugangsautorisierung : Schlüsselschließung
Ausführung : für 10 Fahrräder*
Ausführung : für 10 Fahrräder*
Gesamthöhe : 1550 mm
Gesamthöhe : 1550 mm
Dachbreite : 5970 mm
Dachbreite : 5970 mm

zum Webshop

Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S, Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 2253 mm, Rück- / Seitenwände Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau