



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S

mit Lochblech, E-Türöffner - 055.882



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S

mit Lochblech, E-Türöffner

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Ausführung inklusive Grundrahmen.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

Rück-/ Seitenwand:

Rahmenlose Lochblech-Elemente, verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Tore:

Türfüllungen aus Lochblech 1,5 mm, 2 Schiebetore gegenläufig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen außen verblendet. Türen mit Elektrotüröffner mit Hakenfallenschloss (2 Stück) für Schiebetüren, Typ Effeff 112:11440E31: Ansteuerung. Die Ansteuerung des Elektrotüröffners erfolgt bauseits (z.B. durch bauseitige Zutrittskontrolle).

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Die seitlichen Blenden sind als umlaufende Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stütze oberirdisch über Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Befestigung:

Zur Aufdübeln bei +/- 0 mm, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Zugangsautorisierung : Elektrotüröffner mit Hakenfallenschloss

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : integriert

Anzahl Stellplätze : 10 Stück

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Wandfüllung : Lochblech

Dachtiefe : 2150 mm

Anlieferung : vormontiert
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Ausführung : für 10 Fahrräder*
Ausführung : für 10 Fahrräder*
Gesamthöhe : 1550 mm
Gesamthöhe : 1550 mm
Dachbreite : 5970 mm
Dachbreite : 5970 mm

zum Webshop

Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S, Dachbreite x
Dachtiefe 5970 mm x 2253 mm, Rück- / Seitenwände
Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

