



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S

mit Lochblech, E-Türöffner - 055.882



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S

## mit Lochblech, E-Türöffner

### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmitte. Ausführung inklusive Grundrahmen.

### **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

### **Rück-/ Seitenwand:**

Rahmenlose Lochblech-Elemente, verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

### **Tore:**

Türfüllungen aus Lochblech 1,5 mm, 2 Schiebetore gegenläufig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen außen verblendet. Türen mit Elektrotüröffner mit Hakenfallenschloss (2 Stück) für Schiebetüren, Typ Effeff 112:11440E31: Ansteuerung. Die Ansteuerung des Elektrotüröffners erfolgt bauseits (z.B. durch bauseitige Zutrittskontrolle).

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 2,00 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

### **Entwässerung:**

Die seitlichen Blenden sind als umlaufende Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stütze oberirdisch über Wasserspeier.

### **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

### **Befestigung:**

Zur Aufdübeln bei +/- 0 mm, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert.

Zugangsaufzierung : Elektrotüröffner mit Hakenfallenschloss

Material Konstruktion : Stahl

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Wandfüllung : Lochblech

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anlieferung : vormontiert

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Anzahl Stellplätze : 10 Stück

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dachtiefe : 2150 mm

Entwässerung : integriert

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Gesamthöhe : 1550 mm

Gesamthöhe : 1550 mm

Dachbreite : 5970 mm

Dachbreite : 5970 mm

**[zum Webshop](#)**

Fahrradgarage MULTIPORT® Rad S, Dachbreite x  
Dachtiefe 5970 mm x 2253 mm, Rück- / Seitenwände  
Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

