

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte IXELLES

079.086



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte IXELLES

Zylindrische Pollerleuchte mit zwei LED-Leuchtbänder mit je 14 LED's. Innenliegendes Kabel mit Anschlussstecker, Schutzart IP 67 und 24 V Niederspannung. Lieferung ohne Transformator. Zum Einbetonieren mit 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und Sechskantschraube.

Herausnehmbar : ja
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Leuchtmittel : mit
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kipubar : nein
Material : Aluminiumguss
Schließung : Sechskantschloss
Oberfläche : pulverbeschichtet
Schutzart : IP 67
Lichtaustritt : umlaufend
Farbtemperatur : 6000K kaltweiß
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 98 mm
Ø : 98 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe : 1170 mm
Höhe über Flur : 870 mm

zum Webshop

Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703
eisenglimmer



Pollerleuchte IXELLES, mit 3p-Technologie, in DB 703
eisenglimmer

