



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung AUREO

mit Seitenwand / Werbevitrine C-Light - 117.028

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung AUREO

mit Seitenwand / Werbevitrine C-Light

Konstruktion:

Überdachungsanlage aus verzinktem Stahl. Lieferung inkl. Rückwand, einer Seitenwand, einer Werbevitrine C-LIGHT und freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie).

Werbevitrine bestehend aus Hauptrahmen mit integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichtrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium. Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern. Werbevitrine mit Entlüftungsöffnungen inkl.

Insektenschutzgitter um Beschlagen der Scheiben zu vermeiden. Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen). LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet. Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, mit Siebdruckstreifen.

Rückwand:

Fichtenholz, lasiert im Nut- und Federsystem.

Seitenwände:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas mit Siebdruckdekor und beleuchteter doppelseitiger Werbevitrine im Format C-Light in einer Seitenwand.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf durch hintere Stütze, Wasseraustritt über Speier, oberirdisch.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Entwässerung : integriert

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Nutzung : einseitig

Feldanzahl : 2

Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2240 mm

Dachtiefe : 1855 mm

Produkttyp : Wartehalle

Ausführung : mit Seitenwänden

Dachbreite : 2860 mm

Gesamthöhe : 2550 mm

zum Webshop