



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Überdachung AUREO**

mit Seitenwänden - 117.031

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung AUREO mit Seitenwänden

**Konstruktion:**

Überdachungsanlage aus verzinktem Stahl. Lieferung inkl. Rückwand, zwei Seitenwänden und freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie).

**Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet. Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle.

**Dach:**

Pultdach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, mit Siebdruckstreifen.

**Rückwand:**

Fichtenholz, lasiert im Nut- und Federsystem.

**Seitenwände:**

Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas mit Siebdruckdekor.

**Entwässerung:**

Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf durch hintere Stütze, Wasseraustritt über Speier, oberirdisch.

**Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:**

Zone 2

**Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Entwässerung : integriert

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Nutzung : einseitig

Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2240 mm

Dachtiefe : 1855 mm

Produkttyp : Wartehalle

Ausführung : mit Seitenwänden

Feldanzahl : 4

Gesamthöhe : 2550 mm

Dachbreite : 5580 mm

**zum Webshop**