



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pavillon CUBY MEET

Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung - 117.573

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY MEET

Dacheindeckung: vorbereitet für Dachbegrünung

Konstruktion:

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm) und einem integrierten Boden aus Lärchenholz. Vorbereitet für die Montage von zwei Sitzbänken mit Rückenlehne (1-Sitzer mit Drehfuß und 2-Sitzer) und Holzbelattung (wahlweise in Jatoba bzw. Robinie) sowie einem runden Tisch (Ø 500 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchen- bzw. Fichtenholz, unbehandelt.

Dach:

Pergola mit Holzlamellen vorbereitet für Dachbegrünung.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Elemente mit Kreuzlagenholz aus Fichtenholz.

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Entwässerung : frei abtropfend

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Holzart : Fichte, unbehandelt

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Produkttyp : Pavillon
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Wandfüllung : Kreuzlagenholz
Gesamthöhe : 2350 mm
Gesamthöhe : 2350 mm
Ausführung Wandelement : Kreuzlagenholz
Ausführung Dach : Pergola vorgerichtet für Dachbegrünung
Dacheindeckung : vorbereitet für Dachbegrünung
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Holzart : Fichte, unbehandelt

zum Webshop