



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pavillon CUBY SNACK

Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten - 117.619

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY SNACK

Dacheindeckung: Dibond-Verbundplatten

Konstruktion:

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm) und einem integrierten Boden aus Lärchenholz. Vorbereitet für die Montage von zwei Sitzbänken mit Rückenlehne mit Holzbelattung wahlweise in Jatoba bzw. Robinie sowie einem Tisch (Breite 1600 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchenholz, unbehandelt.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Dibond-Verbundplatten.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Elemente aus Streckmetallgitter (TR 22 x 12 x 3 x 2).

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt

Ausführung Dach : Flachdach aus Dibond-Verbundplatten

Dacheindeckung : Dibond-Verbundplatten

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2270 mm
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Wandfüllung : Streckmetall
Ausführung Wandelement : Streckmetall
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop