



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pavillon CUBY SNACK

Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe - 117.681

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY SNACK

Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Konstruktion:

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm). Vorbereitet für die Montage von zwei Sitzbänken mit Rückenlehne mit Holzbelattung wahlweise in Jatoba bzw. Robinie sowie einem Tisch (Breite 1600 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Edelstahl, V2A.

Dach:

Pergola mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A).

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Elemente mit Rankhilfen (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) inkl. Pflanzbehälter.

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 2200 mm

Dachbreite : 2200 mm

Produkttyp : Pavillon

Gesamthöhe : 2270 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Ausführung Dach : Pergola mit Stahlseil als Rankhilfe

Dacheindeckung : Pergola mit Stahlseile als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter

Wandfüllung : Stahlseile als Rankhilfe

Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter

Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop