



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pavillon CUBY STUDY

Dacheindeckung: Photovoltaikmodule - 117.851

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY STUDY

Dacheindeckung: Photovoltaikmodule

Konstruktion:

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm). Inklusive zwei integrierten Tischen mit je 4 USB-Anschlüssen. Vorbereitet für die Montage von 4 Sitzen (Ø 300 mm) mit HPL-Auflage, inkl. Fußstütze.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. HPL-Auflage in mmcité-Standardfarben. Lärchenholz, unbehandelt.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Photovoltaikmodulen.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Elemente mit Holzlamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz und im Sichtfeld versetzten Lamellen aus Flachstahl für einen besseren Ausblick.

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente unseren Plänen.

Lieferung:

Vormontiert im Werk, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Tischfläche : HPL Stück

Ausführung Dach : Flachdach aus Photovoltaikmodule
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Wandfüllung : Holzlamellen
Holzart : Lärche, unbehandelt
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Ausführung Wandelement : Holzlamellen (im Sichtbereich versetzt)
Gesamthöhe : 2270 mm
Dacheindeckung : Photovoltaikmodule
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm

zum Webshop