

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pavillon CUBY MEET

Dacheindeckung: Holzlamellen - 117.914



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY MEET

Dacheindeckung: Holzlamellen

Konstruktion:

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm). Vorbereitet für die Montage von zwei Sitzbänken mit Rückenlehne (1-Sitzer mit Drehfuß und 2-Sitzer) und Holzbelattung (wahlweise in Jatoba bzw. Robinie) sowie einem runden Tisch (Ø 500 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchenholz, unbehandelt.

Dach:

Pergola mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Elemente mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz.

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Ausführung Wandelement : Holzlamellen

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Wandfüllung : Holzlamellen
Holzart : Lärche, unbehandelt
Dacheindeckung : Holzlamellen
Lichte Höhe : 2190 mm
Dachtiefe : 2200 mm
Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2270 mm
Ausführung Dach : Pergola mit Holzlamellen
Holzart : Lärche unbehandelt
Gesamthöhe : 2270 mm
Gewicht : 409 kg

zum Webshop